



仕様				品番体系(例)	
外形寸法	Φ15mm (クリップ含むW15.74×H21.42mm)			L K 2 - X X 2 4 0 5 - 1 2 0 色温度： 24→2400K 27→2700K 30→3000K 35→3500K 40→4000K 50→5000K	
器具長さ	標準サイズ 104/197/290/383/476/569/693/786/879/972/1003/1096/1189/1282/1375/1468 (mm)				
光源色	2400/2700/3000/3500/4000/5000 (K)				
全光束	378lm/m				
入力電圧	DC24V				
入力電流	200mA				
消費電力	4.8W/m				
Ra	Ra>90				
使用環境	屋内専用				
使用温度	-20℃~40℃				
耐水性	IP54				
8				姿図 	
7	コネクター(メス)	樹脂			
6	LED	-	192個/m, SMD2835		
5	カバー	PC	オパール		
4	本体	アルミニウム	アルマイト処理		
3	取付クリップ	SUS	2個/本		
2	コネクター(オス)	樹脂			
1	コネクター付電源コード	樹脂	リード線100mm		
部番	品名	材質	摘要	PROJECT	
				製品名 LK2-XX2405-120/丸型ライトバー	
No.	日付：20・04・28			 RICARDO ARCHITECTURAL LIGHTING CO.,LTD.	
	作図：MU	検図：	担当：		

※本品の規格および外観は改良のため予告なしに変更する事がありますので、あらかじめご了承ください。