



仕様				品番体系 (例)	
外形寸法	W10×H15mm (クリップ含む: W13.5×H17.1mm)			NS2-10-XX2410 色温度: 27→2700K 30→3000K 35→3500K 40→4000K 50→5000K 60→6000K 65→6500K	
光源色	2700/3000/3500/4000/5000/6000/6500 (K)				
標準サイズ	516/1016/1516/2016/2516/3016 3516/4016/4516/5016 (mm)				
全光束	350lm				
入力電圧	DC24V			姿図	
消費電力	10W/m				
使用環境	屋内/屋外				
使用温度	-20℃~60℃				
耐水性	IP68				
6	取り付けクリップ	プラスチック	4個/m		
5	カバー	シリコン	乳白色		
4	エンドキャップ	シリコン			
3	コネクタ	樹脂			
2	コネクタ付電源コード	樹脂	100mmリード線		
1	LEDチップ		112個/m, SMD2835		
部品	品名	材質	摘要	製品名 NS2-10-XX2410/チューブライト	
No.	日付: 20・04・24			 RICARDO ARCHITECTURAL LIGHTING CO.,LTD.	
	作図: MU	検図:	担当:		

※本品の規格および外観は改良のため予告なしに変更する事がありますので、あらかじめご了承ください。